


BREVET D'INVENTION

P.V. n° 974.526

Classificati n internati nale :



N° 1.395.292

B 65 d

Conditionnement-distributeur de boîtes.

Société dite : SOCIÉTÉ NOUVELLE D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ S.N.I.P. résidant en France (Seine).

Demandé le 14 mai 1964, à 15^h 44^m, à Paris.

Délivré par arrêté du 1^{er} mars 1965.

(Bulletin officiel de la Propriété industrielle, n° 15 de 1965.)

La présente invention a pour objet un conditionnement-distributeur de boîtes, formé d'une série de boîtes superposées permettant d'effectuer aisément le prélèvement une à une de celles-ci.

L'un des buts de l'invention est de permettre la réalisation d'un conditionnement-distributeur formé d'une série de boîtes superposées permettant un montage aisé et rapide grâce à un agencement particulier de celles-ci ainsi qu'un dégagement par simple traction exercée sur la boîte que l'on désire séparer du distributeur.

Le conditionnement-distributeur conforme à l'invention est formé d'une série de boîtes superposées et encastrées les unes dans les autres, par leurs extrémités, chacune de ces boîtes, de forme légèrement tronconique, comportant au voisinage de son fond, un bourrelet annulaire, et au voisinage de son bord supérieur, une gorge annulaire, afin de permettre l'encastrement des boîtes les unes dans les autres sans s'opposer à leur dégagement, par simple traction tandis qu'un couvercle unique et interchangeable est prévu pour fermer la boîte située à la partie supérieure du conditionnement-distributeur.

La description qui suit, faite en regard du dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, permettra de mieux comprendre l'invention.

Dans ce dessin :

La figure 1 représente, vu en élévation avec arrachement partiel, un conditionnement-distributeur de boîtes, réalisé conformément à l'invention;

La figure 2 est une vue en coupe, dessinée à plus grande échelle, montrant deux boîtes encastrées l'une dans l'autre, ainsi que le couvercle unique destiné à fermer la boîte située à la partie supérieure du conditionnement-distributeur.

Le conditionnement-distributeur représenté est formé d'une série de boîtes 1, de forme légèrement tronconique, chacune de ces boîtes comportant au voisinage de son fond 2 un bourrelet annulaire 3 et, au voisinage de son fond supérieur 4, une gorge annulaire 5.

Le bourrelet annulaire 3 et la gorge annulaire 5 prévus sur chacune de ces boîtes 1, permettent un montage rapide par solidarisation de ces boîtes, afin de constituer un ensemble tel que représenté sur la figure 1, l'encastrement des boîtes 1 les unes dans les autres, empêche leur dégagement intempestif, tout en permettant le dégagement de la boîte que l'on désire prélever du distributeur, par simple traction exercée sur celle-ci.

Un couvercle unique et interchangeable 6 qui vient fermer la boîte située à la partie supérieure du distributeur, permet de conserver l'intérieur de celle-ci à l'abri de la poussière et de toute souillure; ce couvercle est séparé de la boîte au moment où on la sort du conditionnement-distributeur pour être mis en place sur la boîte qui se présente ensuite. Grâce au couvercle amovible 6, la prochaine boîte qui sera séparée du distributeur est toujours maintenue fermée. Le conditionnement-distributeur conforme à l'invention supprime les couvercles individuels pour chaque boîte puisque dans l'assemblage le fond de l'une forme le couvercle de l'autre et ainsi de suite.

Les bourrelets annulaires 3 associés aux gorges annulaires 5 ne s'opposent pas au dégagement à la main des boîtes 1 puisqu'une légère traction est suffisante et ils assurent le maintien de l'ensemble dans une forme rectiligne tout en conservant le volume intérieur prévu pour chacune des boîtes.

Il est évident que l'on peut apporter à cette réalisation, des modifications de détails dans le domaine des équivalences sans, pour cela, s'écarter du cadre de l'invention.

RÉSUMÉ

Conditionnement-distributeur de boîtes, formé d'une série de boîtes superposées et encastrées les unes dans les autres par leurs extrémités. Chacune de ces boîtes, de forme légèrement tronconique, comportant au voisinage de son fond un bourrelet annulaire et au voisinage de son bord supérieur

[1.395.292]

— 2 —

une gorge annulaire afin de permettre l'encastrement des boîtes les unes dans les autres, sans s'opposer à leur dégagement, par simple traction, tandis

qu'un couvercle unique et interchangeable est prévu pour fermer la boîte située à la partie supérieure du distributeur.

Société dite : SOCIÉTÉ NOUVELLE D'INFORMATION ET DE PUBLICITÉ S.N.I.P.

Par procuration :

Gérard PORTE

N° 1.395.292

Société dite :

Pl. unique

Société Nouv II d'Information et d Publicité

S.N.I.P.

FIG. 1

